

# Talari 110



## DÉTARTRANT CORPS DE CHAUFFE

Bidon de 10L. Code : 0516 0218

Bidon de 20 L. Code : 0516 0213

## APPLICATION

Le TALARI 110 élimine les dépôts de tartre.

Il est préconisé pour le détartrage des chauffe-eau et chaudières murales.

Le détartrant corps de chauffe est conçu pour les pompes détartrantes tous modèles.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: Liquide
Densité à 20°C	: 1,054
Solubilité dans l'eau	: 213 g/l à 20°C à l'état solide
pH à 20°C	: 0,78
Indice de réfraction à 20°C	: 1,345
A conserver	: entre 10°C et 25°C

## UTILISATION ET DOSAGE

Pour un détartrage de corps de chauffe ou de chaudière murale :

Verser 1 L de TALARI 110 dans 1 L d'eau et agiter jusqu'à ce que le mélange soit complètement homogène.

- Laisser agir la solution pendant 12 à 24 h selon l'épaisseur de tartre.
- Rincer abondamment à l'eau claire et s'assurer qu'il ne reste plus aucun produit TALARI 110.
- Le détartrant corps de chauffe peut être utilisé sur l'inox. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une solution passivante car le TALARI 110 contient de l'acide phosphorique qui va passiver la surface.