Filtre 116 eau de pluie





APPLICATION

Le filtre 116 est conçu pour traiter les eaux de pluie et de forage dans les habitations. Il garantit l'approvisionnement en eau pour des utilisations ne nécessitant pas d'eau potable.

Le raccordement entre le réseau d'eau

Il peut être utilisé pour :

- l'extérieur des bâtiments (arrosage, lavages des terrasses et voitures...)
- l'intérieur des bâtiments (WC, machines à laver,...)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec une équerre de fixation métallique et une clef de montage / démontage.

• 3 cartouches de traitement : une filtration 60µ, une filtration 20µ et un conteneur charbon actif.

• Diamètre de raccordement : 3/4"

• Débit : 6,5 m³/h

Température maxi de l'eau : 40°C
Pression de service : 3 bars
Pression maxi de service : 7 bars

FILTRE					
ТҮРЕ	CODE	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids Kg/U	
Filtre 116 plein	0113 0035	403	358	3,4	
Filtre 116 vide	0113 0034	403	358	3,4	

CARTOUCHES DE REMPLACEMENT			
CODE	ТҮРЕ		
0303 0002	(1) Cartouche lavable 60 μ		
0301 0007	(2) Cartouche anti-boues 20 µ		
0302 0000	(3) Conteneur charbon actif + filtration 5 μ		

