ADOUCISSEURS : ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VANNE D'ÉQUILIBRAGE ET DE MIXING PROPORTIONNEL

APPLICATION

Installation d'EF et ECS pour adoucisseur. La vanne d'équilibrage et de mixing se caractérise par une précision élevée et un champ d'applications étendu. Elle est parfaitement indiquée pour être utilisée en reminéralisation des eaux adoucies en milieu collectif et industriel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Poignée : Equipée d'un indicateur numérique pour un réglage simple et précis.
  Fonction d'arrêt positif pour simplifier la maintenance.
- Dimensions : DN 15-20-25
- Classe de pression : PN 20
- Température de service min/max : -20°C/120 °C

DIMENSIONNEMENT

Pour un choix optimum, utilisez la vanne selon le tableau ci-dessous. Pour un adoucisseur :

VANNES D'ÉQUILIBRAGE ET DE MIXING PROPORTIONNEL			
CODES	RACCORDEMENT	DÉBIT	MODÈLE
0505 0120	1"	max 6 m^3/h	DN 15
0505 0121	1" 1/4	max 8 m^3/h	DN 15
0505 0125	1" 1/2	max 12 m^3/h	DN 20
0505 0122	2"	max 24 m^3/h	DN 25

SIPHON AVEC GARDE D'AIR POUR ADOUCISSEURS INDUSTRIELS - CODE 0520 0266

FLEXIBLES - 1" CODE 0506 0073 / 1"1/4 CODE 0506 0047
1"1/2 CODE 0506 0046 / 2" CODE 0506 0043

CLAPET E/A - 1" CODE 0507 0001 / 1"1/4 CODE 0507 0002
1"1/2 CODE 0507 0003 / 2" CODE 0507 0004

MEMBRANE ANTI-COUP DE BÉLIER - CODE 05060063