

# FILTRE 113 DUPLEX



## APPLICATION

- Forage, sur l'arrivée de la maison pour traiter les sédiments non dissous.
- Eau de ville, sur le réseau général de la maison.

## DESRIPTIF

Le filtre 113 Duplex est constitué de 2 filtres 113 destinés à recevoir des cartouches de traitement et de filtration. Il doit être installé après le compteur d'eau, sur le réseau d'eau froide. Le filtre 113 sert de base au Duplex.


- Qualité alimentaire
- Hauteur 310 mm
- Pression maxi : 7 bars
- Poids 2,120 Kg (poids vide 1,900 Kg)
- Pression de service : 3 bars
- Temp. de service maxi : 45°C

**IMPORTANT :** Lors de l'installation du filtre, s'assurer de la présence d'un régulateur de pression en amont réglé à 3 bars maxi, et que le filtre soit également protégé d'un éventuel retour de pression ou d'eau chaude provenant de la chaudière ou du préparateur ECS.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le filtre 113 Duplex peut être décliné en **3 versions** :

- **1 DUPLEX anti-calcaire<sup>(1)</sup>, anti-boues 20 µ<sup>(4)</sup>**
- **1 DUPLEX anti-boues 60 µ<sup>(2)</sup>, anti-boues 20 µ<sup>(4)</sup>**
- **1 DUPLEX anti-odeurs<sup>(3)</sup>, anti-boues 20 µ<sup>(4)</sup>**



PIÈCES DÉTACHÉES			
CODE	TYPE	CODE	TYPE
0201 0004	(C) Bol pour filtre 113 10" E/S 3/4"	0201 1013	(D) Joint torique
0113 0010	(A) Tête avec insert	0201 0008	Clé plastique pour filtre 113
0201 0006	(E) Ecrou de serrage	0201 1011	(B) Equerre double de fixation

FILTRES				
TYPE	CODE	A (mm)	B (mm)	
Filtre 113 Duplex E/S 3/4" - anti-calcaire, anti-boues 20 µ	0113 0006	270	370	
Filtre 113 Duplex E/S 3/4" - anti-boues 60 µ, anti-boues 20 µ	0113 0017	270	370	
Filtre 113 Duplex E/S 3/4" - anti-odeurs, anti-boues 20 µ	0113 0018	270	370	
Filtre 113 Duplex E/S 3/4" vide	0113 0005	270	370	



**PENSEZ-Y !**



## KIT BY-PASS pour installation FILTRE DUPLEX - CODE 0113 0007

- 3 vannes écrou libre 3/4" - Mâle 3/4"
- 1 flexible 30 cm F/F 3/4"
- 2 tés mâle 3/4"
- 2 coudes double femelle 3/4"
- 2 mamelons double mâle 3/4" + joints