

SÉRIE 3 000 - 15 À 50 LITRES

ADOUCISSEUR D'EAU BI-BLOC COLLECTIF ET INDUSTRIEL

SÉRIE 3 000 - 15 À 50 LITRES



DESRIPTIF

Adoucisseur d'eau bi-bloc collectif et industriel, à vanne électronique volumétrique UF - contre-courant. Adoucisseur complet, prêt au montage.

Raccordement : 1" M
 Alimentation : 230 V / 50 Hz - Raccordement 12 V
 Fabrication de la bouteille : Composite ISO 9001
 Résines : Cationiques
 Programmeur électronique technologie LED
 Certification CE pour modèles 230 V / 50 Hz

Livré avec by-pass, mixing, tuyau d'évacuation.



Fabrication Française

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SÉRIE 3 000 - VANNE 1" M - UF CONTRE-COURANT					
TYPE	FBB 15 V	FBB 20 V	FBB 25 V	FBB 30 V	FBB 50 V
CODE	0402 0111	0402 0112	0402 0113	0402 0114	0402 0115
VOLUME DE RÉSINE (L)	15	20	25	30	50
CONSO. DE SEL PAR RÉGÉNÉRATION (kg)	2	2,5	3	4	7,5
HAUTEUR HORS TOUT (mm)	1120	1120	1120	1120	1565
DIAMÈTRE BOUTEILLE (mm)	206	206	259	259	520
DÉBIT NOMINAL VANNE SEULE (m ³ /h)	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 4	1 à 4
DEGRÉS TH TRAITÉ m ³ °TH	82,5	110	137	165	275
PRESSIION SERVICE MINI - MAXI	2 à 6 bars	2 à 6 bars	2 à 6 bars	2 à 6 bars	2 à 6 bars
BAC À SEL : CARACTÉRISTIQUES					
HAUTEUR (mm)	620	620	620	620	890
DIAMÈTRE (mm)	470	470	470	470	470
CONTENANCE (L)	100 L	100 L	100 L	100 L	100 L